



## Headlight Covers

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

### Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the headlight covers are properly secured to vehicle.
- Do not use automatic “brush-style” car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check that all components are secured.

**TO CONFORM WITH FEDERAL & STATE/LOCAL LAWS, HEADLIGHT COVERS ARE INTENDED FOR SHOW, COMPETITION, AND OFF-ROAD USE ONLY.**

**Contents** NOTE: Actual product may vary from illustration.



Driver Side Headlight Cover



Passenger Side Headlight Cover



Driving Light Cover x2

### Tools Required



Car Wash Supplies




Clean Towel

### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle’s headlight assembly to remove any debris and/or dirt.
- Dry the headlight assembly with a clean towel.


**Installation Steps** NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Raise hood, and clean the headlight and driving light.



1

Align the cover with the headlight assembly.




2

## Installation Steps


**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

(1) Slide bottom tab of cover into position as indicated. (2) Position locking tab over headlight assembly until tab locks into position behind headlight trim.




3

Remove red tape liners from dual-lock tabs on driving light covers to expose adhesive.




4

Attach driving light cover to driving light.



5


Apply pressure to areas with dual-lock tabs to secure.



6

Repeat steps 1-6 for the passenger side.

Close hood.



7

### TO REMOVE HEADLIGHT COVER

Open hood and slide finger behind outer edge of cover. Slide bottom tab forward and carefully release top locking tab.

### TO REMOVE DRIVING LIGHT COVER

Gently pull cover away from light assembly until dual-lock tabs separate.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Warranty

Unconditional Lifetime Warranty: Auto Ventshade Headlight Covers are warranted to be free of manufacturer's defects. Neither seller or manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of use of this product. User assumes all risk liability whatsoever in connection with this product.

Auto Ventshade requires the retention of these instructions for as long as you own avs headlight covers. Auto Ventshade also requires that you transfer instructions to any subsequent owner of the vehicle that uses these covers. Failure to transfer these instructions may void all warranties associated with the headlight covers.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2014 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





## Headlight Covers

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.


### Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION - Avant de conduire, s'assurer que les caches de phares sont bien fixés au véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement que toutes les pièces sont bien fixées.

**POUR LA CONFORMITÉ AUX LOIS FÉDÉRALES, PROVINCIALES ET LOCALES, LES CACHES DE PHARE NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS QUE POUR LA DÉMONSTRATION, LA COMPÉTITION ET LA CONDUITE HORS ROUTE.**

**Contenu** REMARQUE : Le produit réel peut différer du modèle illustré.



Protège-phare côté conducteur



Protège-phare côté passager



Deux (2) protège-phares secondaires

### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre


### Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant de peindre, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les phares du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les phares avec une serviette propre.

### Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Ouvrir le capot et laver le phare et le phare secondaire



1

Aligner le protège-phare avec l'ensemble phare




2

## Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

(1) Faire glisser la languette du bas du protège-phare dans la position indiquée. (2) Placer la languette de verrouillage sur l'ensemble phare jusqu'à ce qu'elle se fixe derrière la garniture du phare.




3

Décoller les bandes autocollantes rouges de la languette de verrouillage double des protège-phares pour exposer la partie adhésive.




4

Fixer le protège-phare secondaire au phare secondaire.



5


Appuyer sur la languette de verrouillage double pour bien fixer le protège-phare.



6

Répéter les étapes 1 à 6 pour le côté passager.

Fermer le capot.



7

### POUR ENLEVER LE PROTÈGE-PHARE

Ouvrir le capot et glisser un doigt derrière le bord extérieur du protège-phare. Faire glisser la languette du bas vers l'avant et relâcher doucement la languette de verrouillage du dessus.

### POUR ENLEVER LE PROTÈGE-PHARE SECONDAIRE

Retirer délicatement le protège-phare de l'ensemble phare jusqu'à ce que la languette de verrouillage double se détache.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Garantie

Garantie inconditionnelle à vie : Les caches de phares Auto Ventshade sont garantis contre tous vices de fabrication. Ni le revendeur, ni le fabricant ne saurait être tenu responsable pour des blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, résultant de l'usage de ce produit. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités se rapportant à l'usage de ce produit.

Auto Ventshade requiert que l'utilisateur conserve ces instructions tant qu'il est en possession des caches de phares. Auto Ventshade requiert également que ces instructions soient remises à tout propriétaire ultérieur du véhicule qui utilisera ces caches. Ne pas remettre ces instructions au nouveau propriétaire peut entraîner l'annulation de toutes les garanties se rapportant aux caches de phares.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2014 Lund International, Inc. Tous droits réservés.



Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





## Headlight Covers

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

### Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que las cubiertas para faros estén correctamente fijadas al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilicen cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados

**EN CONFORMIDAD CON LAS LEYES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, LAS CUBIERTAS PARA FAROS SÓLO PUEDEN USARSE PARA EXHIBICIÓN, COMPETICIÓN Y VEHÍCULOS TODO TERRENO.**

**Contenidos** NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.



Cubierta del faro delantero del lado del conductor



Cubierta del faro delantero del lado del pasajero



Cubierta de la luz de carretera x2

### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos




Toalla limpia

### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave el conjunto del faro para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque el conjunto del faro con una toalla limpia.


**Pasos de instalación** AVISO: La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Eleve el capó, y limpie el faro delantero y la luz de carretera.



1


Alinee la cubierta con el conjunto del faro delantero.



2


**Pasos de instalación** **AVISO:** La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

(1) Deslice la lengüeta inferior de la cubierta hacia su posición, como se indica. (2) Coloque la lengüeta de bloqueo sobre el conjunto del faro delantero hasta que la lengüeta se acople en la posición detrás de la banda lateral del faro delantero.




3

Retire las cintas protectoras rojas de las lengüetas de traba doble en las cubiertas de la luz de carretera para exponer el adhesivo.




4

Fije la cubierta de la luz de carretera a la luz de carretera.



5


Aplique presión a las áreas con lengüetas de traba doble para asegurar.



6

Repita los pasos 1 al 6 para el lado del pasajero.

Cierre el capó.



7

**PARA RETIRAR LA CUBIERTA DEL FARO DELANTERO**  
Abra el capó y deslice el dedo detrás del borde exterior de la cubierta. Deslice la lengüeta inferior hacia adelante y suelte cuidadosamente la lengüeta de bloqueo superior.

**PARA RETIRAR LA CUBIERTA DE LA LUZ DE CARRETERA**  
Tire suavemente de la cubierta desde el conjunto de luces hasta que las lengüetas de traba doble se separen.



## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Garantía

Garantía de por vida incondicional: Garantizamos que las cubiertas para faros de Auto Ventshade están libres de cualquier defecto de fabricación. Ni el vendedor ni el fabricante son responsables por heridas, pérdidas o daños, ya sean directos o consecuentes, que provengan del mal uso de este producto. El usuario asume todo tipo de responsabilidad en relación con este producto.

Auto Ventshade exige que se conserven estas instrucciones durante el tiempo que tenga las cubiertas para faros de AutoVentshade. Auto Ventshade también exige que se transfieran estas instrucciones al próximo dueño del vehículo que tenga colocadas las cubiertas. Si no se transfieren estas instrucciones se anularán todas las garantías asociadas con las cubiertas para faros.

## Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2014 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

